



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: src@sr-business.com

FPC 軟性電路板專用膠

高機能軟性電路配線板專用接著劑 AS 系列

特性簡介

1. 單液溶劑型、方便操作施工。
2. 耐熱性優良。
3. 適用於銅箔與 POLYIMIDE (PI) 的接著，接著性優良。
4. 硬化熟成時間短，增加產線生產效率。
5. 樹脂可塑性高。
6. 可折、耐彎曲。
7. 離子遷移抵抗性優。
8. 透明性高。

代表商品

製品名稱	AS-60	AS-110	AS-310	AS-315	
用途	CCL、Coverlay	CCL、Coverlay	CCL、Coverlay	CCL、Coverlay	
特性	外觀	淡黃色透明液體			
	主成分	變性環氧樹脂			
	溶劑	Toluene/ Methanol	MEK/Toluene /Methanol/Xylene	MEK/Toluene/ MeOH/Ethyleneglycol monomethylether (MC) /Cyclopentanone	MEK/Toluene/ MeOH/Cyclohexanone
	黏度 mPa·s 25°C	500	2,500	450	900
	固形成 份 %	22	30	30	30