



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: src@sr-business.com

工業用瞬間膠系列商品

#100 系列

型號	顏色	黏度 (CPS) 25° C	凝固 速度	硬化時 間(秒)	成分	軟化溫 度° C	受力變 形溫度 ° C	適用材質
101	透明	2	快速	2~20*	氫基 丙 烯 酸 酯	165	155	★ 金屬 ● 塑膠. 橡膠
102	透明	100	中等	10~60*	氫基 丙 烯 酸 酯	165	155	★ 金屬 ● 塑膠. 橡膠
103	透明	1500	慢速	30~90*	氫基 丙 烯 酸 酯	165	155	★ 金屬 ● 塑膠. 橡膠

備註：*硬化時間會因接著材質不同而有差異。



20g&50g 鋁箔包裝



500g

另有 20kg/桶包裝



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: src@sr-business.com

200 系列

型號	顏色	黏度 (CPS) 25° C	凝固速度	硬化時間(秒)	成分	軟化溫度 ° C	受力變形溫度 ° C	適用材質
200	透明	2	快速	2~10*	氨基丙烯酸酯	145	130	★塑膠. 橡膠 ● 金屬
200F	透明	2	特快	2~10*	氨基丙烯酸酯	145	130	★塑膠. 橡膠 ● 金屬
201	透明	2	快速	5~20*	氨基丙烯酸酯	145	130	★塑膠. 橡膠 ● 金屬
202	透明	100	中等	10~60*	氨基丙烯酸酯	145	130	★塑膠. 橡膠 ● 金屬
203	透明	1500	慢速	25~120*	氨基丙烯酸酯	145	130	★塑膠. 橡膠 ● 金屬
241	透明	40	快速	10~60*	氨基丙烯酸酯	145	130	★塑膠. 橡膠 ● 金屬
202-10B	藍色	100	中等	10~60*	氨基丙烯酸酯	145	130	★塑膠. 橡膠 ● 金屬

備註：*硬化時間會因接著材質不同而有差異。

*部分材質如 PP、PE、EPT、SILICONE、尼龍、鐵佛龍等難接著物必須先使用先前處理劑塗抹表面作改質處理後，在使用接著劑黏合。



2g 散裝、6 支入鋁箔包
另有 20kg/桶包裝



20g&50g 鋁箔包裝



500g



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: src@sr-business.com

400 系列 耐衝擊性接著

型號	顏色	黏度 (CPS) 25° C	凝固速度	硬化時間(秒)	成分	軟化溫度 ° C	受力變形溫度 ° C	適用材質
401	透明	2	快速	2~10*	氨基丙烯酸酯	145	130	★金屬 ● 塑膠. 橡膠
402	透明	100	中等	2~10*	氨基丙烯酸酯	145	130	★金屬 ● 塑膠. 橡膠
403	透明	1500	慢速	5~20*	氨基丙烯酸酯	145	130	★金屬 ● 塑膠. 橡膠
401X*	透明	2	快速	10~60*	氨基丙烯酸酯	145	130	★金屬 ● 塑膠. 橡膠
403X*	透明	1500	慢速	25~120*	氨基丙烯酸酯	145	130	★金屬 ● 塑膠. 橡膠

備註：*硬化時間會因接著材質不同而有差異。

*401X、403X 為加強耐衝擊性瞬間膠。



20g&50g 鋁箔包裝



500g



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: src@sr-business.com

500 系列 低白化、低味道

型號	顏色	黏度 (CPS) 25° C	凝固 速度	硬化 時間 (秒)	成分	軟化溫度 ° C	受力變形 溫度° C	適用材質
501	透明	2	快速	5~30*	氨基丙烯酸酯	110	100	●金屬 ●塑膠. 橡膠
501F	透明	2	超快速	2~20*	氨基丙烯酸酯	110	100	●金屬 ●塑膠. 橡膠

備註：*硬化時間會因接著材質不同而有差異。



20g&50g 鋁箔包裝



500g



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358 传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200 传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com> Email: src@sr-business.com

700 系列 多孔材質接著

型號	顏色	黏度 (CPS) 25° C	凝固 速度	硬化 時間 (秒)	成分	軟化溫度 ° C	受力變形 溫度° C	適用材質
732F	透明	300	中等	5~40*	氨基丙烯酸酯	145	130	★木材、皮革 ●金屬 ●塑膠. 橡膠

備註：*硬化時間會因接著材質不同而有差異。



20g&50g 鋁箔包裝



500g



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: src@sr-business.com

800 系列 無白化、無味道

型號	顏色	黏度 (CPS) 25° C	凝固速度	硬化時間(秒)	成分	軟化溫度° C	受力變形溫度° C	適用材質
801F	透明	2	快速	2~20*	氨基丙烯酸酯	80	60	●金屬 ●塑膠. 橡膠
802	透明	100	中等	10~60*	氨基丙烯酸酯	80	60	●金屬 ●塑膠. 橡膠
803	透明	1500	慢速	30~90*	氨基丙烯酸酯	80	60	●金屬 ●塑膠. 橡膠

備註：*硬化時間會因接著材質不同而有差異。



20g&50g 鋁箔包裝



500g



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: src@sr-business.com

900 系列 軟性瞬間膠

型號	顏色	黏度 (CPS) 25° C	凝固 速度	硬化 時間 (秒)	成分	軟化溫 度° C	受力變形 溫度° C	適用材 質
911P2	透明	10	快速	5~30*	氨基丙烯酸酯	167	150	●金屬 ★塑膠. 橡膠
911P3	透明	10	快速	5~30*	氨基丙烯酸酯	212	200	●金屬 ★塑膠. 橡膠

備註：*硬化時間會因接著材質不同而有差異。



20g&50g 鋁箔包裝



500g



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358

传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200

传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com>

Email: src@sr-business.com

400 系列 耐衝擊性接著

型號	顏色	黏度 (CPS) 25° C	凝固速度	硬化時間(秒)	成分	軟化溫度 ° C	受力變形溫度 ° C	適用材質
401	透明	2	快速	2~10*	氨基丙烯酸酯	145	130	★金屬 ● 塑膠. 橡膠
402	透明	100	中等	2~10*	氨基丙烯酸酯	145	130	★金屬 ● 塑膠. 橡膠
403	透明	1500	慢速	5~20*	氨基丙烯酸酯	145	130	★金屬 ● 塑膠. 橡膠
401X*	透明	2	快速	10~60*	氨基丙烯酸酯	145	130	★金屬 ● 塑膠. 橡膠
403X*	透明	1500	慢速	25~120*	氨基丙烯酸酯	145	130	★金屬 ● 塑膠. 橡膠

備註：*硬化時間會因接著材質不同而有差異。

*401X、403X 為加強耐衝擊性瞬間膠。



20g&50g 鋁箔包裝



500g



北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京：北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话：86-10-82133252 82116472 传真：86-10-82133282

上海：电话：86-21-64700358 传真：86-21-64706540

广州：电话：86-20-84016200 传真：86-20-84016006

URL: <http://www.sr-business.com> Email: src@sr-business.com

GEL 膠狀 多孔材質接著

型號	顏色	黏度 (CPS) 25° C	凝固速度	硬化時間 (秒)	成分	軟化溫度 ° C	受力變形溫度 ° C	適用材質
GEL-10	透明	17 萬	慢速	5~30*	氨基丙 烯酸酯	145	130	★木材、皮革 ★金屬 ★塑膠、橡 膠
備註：*硬化時間會因接著材質不同而有差異。								



3g



50g